

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0552

(Version: 00)

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Fluchtentriegelung MGB-E

**Artikelnummer: siehe Anlage zum Zertifikat
 der Leistungsbeständigkeit**

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

EUCHNER GmbH + Co. KG
 Kohlhammerstraße 16
 D-70771 Leinfelden-Echterdingen

und produziert in der Produktionsstätte

D-70771 Leinfelden-Echterdingen
 Kohlhammerstraße 16

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 179:2008

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden, und dass

die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

3	6	7	0	1	3	2	2	A	B

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **06. August 2026** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.

D-Velbert, 06. August 2026

Dieses Zertifikat hat insgesamt 5 Seiten.

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0552

(Version: 00)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zur Freigabe (von Türen in Fluchtwegen) Freigabefunktion Betätigung zur Freigabe Konstruktion des Drückers Zweiflügelige Tür Vorstehende Kanten und Ecken Einbau des Drückers Überstand des Bedienelements Betätigungsfläche des Bedienelements Freies Ende des Drückers Betätigungsabstand des Drückers Prüfstab Betätigung zur Freigabe mittels Stoßplatte Erreichbarer Zwischenraum Freie Bewegung der Tür Nach oben verlaufende Treibriegelstangen Sperrgegenstände Maße des Sperrgegenstücks Maße und Masse der Tür Äußere Zugangsvorrichtung Freigabekräfte Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)	4.2.1	keine	$\leq 1 \text{ s}$ bestanden Typ A: bestanden NPD $\geq 0,5 \text{ mm}$ Typ A ($X \geq 120 \text{ mm}$; $Z \leq 150 \text{ mm}$) Klasse 2 ($W \leq 100 \text{ mm}$) $V \geq 18 \text{ mm}$ $U \geq 40 \text{ mm}$; $W \leq 100 \text{ mm}$; $\alpha \leq 30^\circ$ Typ A (Prüfblock) bestanden NPD 20 mm bestanden NPD NPD NPD $\leq 1320 \text{ mm}$ Breite, $\leq 2520 \text{ mm}$ Höhe, Türmasse Klasse 7 (201 kg) bestanden Typ A ($\leq 70 \text{ N}$) Klasse 2 (1000N)

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0552

(Version: 00)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (für Türen in Fluchtwegen) Korrosionsbeständigkeit Temperaturbereich Abdeckungen für Treibriegelstangen Schmierung Verschlusskraft Dauerfunktionstüchtigkeit Widerstand des Bedienelements gegen Missbrauch Widerstand der Treibriegelstange gegen Missbrauch Abschlussuntersuchung	4.2.1	keine	Klasse 3 (96 h, $\leq 100 \text{ N} \rightarrow \text{Typ A}$) Betätigungskraft bei -10°C und $+60^{\circ}\text{C}$ $\leq 50 \%$ der gemessenen Betätigungskraft bei $+20^{\circ}\text{C}$ NPD NPD $\leq 50 \text{ N}$ Anwendungsbereich der Tür B: 100.000 Zyklen, Klasse 6 500 N und 1000 N NPD Typ A: $\leq 70 \text{ N}$
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) Verschlusskraft	4.2.1	keine	$\leq 50 \text{ N}$

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0552

(Version: 00)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) Dauerfunktionstüchtigkeit Verschlusskraft	4.2.1	keine	Anwendungsbereich der Tür Klasse B: 100.000 Zyklen, Klasse 6 $\leq 50 \text{ N}$
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	Klasse 0
Gefährliche Substanzen	4.1.29 Anmerkung 2 in ZA.1	keine	bestanden: Der Hersteller erklärt, dass das Produkt keine gefährlichen Stoffe enthält oder freisetzt, die die in den europäischen Normen und in nationalen Vorschriften festgelegten Höchstwerte überschreiten.

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0552

(Version: 00)

Die Fluchtentriegelung besteht immer aus einem der im folgenden aufgeführten Fluchtentriegelungsmodul (MGB-E), einem Zuhaltemodul (MBG2) und einem Griffmodul (MBG2).

Zugelassene Fluchtentriegelungen

Artikelnummer	Bemerkung
MGB-E-B-xxxxxx	Grundausführung - Vierkantlänge 107 mm; für 40 mm Profilbreite
MGB-E-B2-xxxxxx	mit Montageplatte Vierkantlänge 115 mm; für 40 mm Profilbreite
MGB-E-B3-xxxxxx	Vierkantlänge 112 mm; für 45 mm Profilbreite
MGB-E-B4-xxxxxx	Vierkantlänge 82,5 mm; für 45 mm Profilbreite
MGB-E-B9-xxxxxx	Vierkantlänge 117 mm; für 45 mm Profilbreite

Zugelassene Zuhaltemodule

Artikelnummer	Bemerkung
MGB2-I-.....-xxxxxx	ohne Zuhaltung
MGB2-L1-.....-xxxxxx	Mechanisch verriegelt
MGB2-L2-.....-xxxxxx	Elektrisch verriegelt

Zugelassene Griffmodule (DIN Links und DIN Rechts)

Artikelnummer	Bemerkung
MGB2-H-BA1A1-.....-xxxxxx	Grundausführung
MGB2-H-BA1A2-.....-xxxxxx	mit Montageplatte
MGB2-H-BA1A3-.....-xxxxxx	mit automatischem Sperreinsatz
MGB2-H-BA1A4-.....-xxxxxx	mit Knauf
MGB2-H-BA1A5-.....-xxxxxx	mit Knauf und automatischem Sperreinsatz
MGB2-H-BA1A6-.....-xxxxxx	mit Montageplatte und automatischem Sperreinsatz
MGB2-H-BA1A7-.....-xxxxxx	Verschließbar über Fluchtentriegelung
MGB2-H-BA1A8-.....-xxxxxx	mit automatischem Sperreinsatz und verschließbar über Fluchtentriegelung
MGB2-H-BA1B8-.....-xxxxxx	mit Montageplatte, mit automatischem Sperreinsatz und verschließbar über Fluchtentriegelung

Zugelassene Zubehör

Artikelnummer	Bemerkung
AY-ERS-250-106761	Vierkantachse 250 mm

Hinweis:

„.....“ und „xxxxxx“ = Platzhalter in der Artikelnummer für Varianten